

2012 URTEKO PROIEKTUAK

1.- Eskatzailearen datuak

1. Abizena:

2. Abizena:

Izena: IKZ:

Ordezkarri gisa:

Elkartea / udalerria: NIF:

Helbidea:

PK: Udalerria:

Telefonoa:

Web:

e-mail:

Harremanetarako pertsona:

Arduraduna:

Telefonoa:

Egitasmoaren izenburua eta inbertsio edo gastua (bez barne)

Ejekuzio urtea: 2012 2013

Tokia, data Ahaldunaren sinadura eta erakundearen zigilua

2012 URTEKO PROIEKTUAK

2.- Eskaeraren deskripzioa

Inbertsioaren kokapena:

Helbidea:

Landa auzoa: Udalerria:

Proiektuak eragindako baserria/en izena/k eta titularrak:

.....

Baserritik herrigunerako distantzia:

Proiektuak eragindako pertsonen kopurua:

Baserri/auzo horretan bizi diren eta erroldatuta dauden biztanle kopurua:

Nekazaritzako ihardueraren ezaugarriak:

Jarraian adierazten den dokumentazioa Urkomera bidali; eskaneatuta urkome@urkome.com helbidera edo korreoz (Enparan kalea, 1- 20730 Azpeitia):

- Eskaera honen ale originala ahaldunaren sinadura eta erakundearen zigiluarekin.
- Inbertsioaren kokapena (mapan kokapena azaldu).
- Aurrekontu desglosatua.
- Dokumentazio teknikoa eta planoak / MEMORIA.

Proiektu mota:

a) **Baserri bideak** * dagokion unitateen deskribapena erantsi

Bide honek jasaten duen trafikoaren ezaugarriak: ibilgailu motak eta intentsitatea.

.....

b) **Ur hornidura** * dagokion unitateen deskribapena erantsi

c) **Bestelakoak** Aipatu

2012 URTEKO PROIEKTUAK

Baserri bideak (aukeratu dagokion unitatea)

Unitatea	Unitateen deskribapena	Unitate prezioa (€)	Zenbatekoak (€)
	Tn. Harrobiko hartxintzarra (dena bat), bidea taxutu eta indartzeko erabiliko dena, hori zabaldu, rezebatu, hezetu, trinkotu eta lautzea barne.		
	Tn. Harrobiko hartxintzarra (balastoa), bidea taxutu eta indartzeko erabiliko dena, hori zabaldu, rezebatu, hezetu, trinkotu eta lautzea barne.		
	M ³ . HM-20/B/25/I hormigoia, gutxienez 15 cm-ko lodierako hormigoizko zoladura egiteko, kofratu eta deskofratu, dardaraketaz trinkotu, junturak zerratu eta amaierako akabera ematea.		
	M ² . HM-20/B/25/I hormigoizko zoladura, gutxienez 15 cm-ko lodierakoa, kofratu eta deskofratu, dardaraketaz trinkotu, junturak zerratu eta amaierako akabera ematea.		
	M ² . 15x15x6 cm-ko mailazoa.		
	Unit. HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurria 60x60x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat amaituta.		
	Unit. HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurria 80x80x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat amaituta.		
	Unit. HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 100x100x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat amaituta.		
	Ml. Lurrean egindako areka garbitzea, batez beste 50 cm-ko zabalera, lur soberakian isurtetara garraiatzea barne.		
	Ml. HM-20/B/25/I hormigoizko areka egitea, batez beste 50 cm-ko zabalera eta 30 cm-ko sakonerakoa, kofratzea eta deskofratzea, hormigoia zabaldu eta amaierako lausotzea.		
	M ² . Lurrzala prestatzea dena batekin (10 cm inguruko lodierakoa), zabaltea, hezetzea eta trinkotzea barne.		
	Tn. Bituminosoaren nahasketa beroan, G-20, S-12 motakoak, kareharria batuek bete eta arraildutako zonak lausotzeko, argamasa egin, garraiatu, zabaldu eta trinkotzea barne.		
	M ² . Asfaltatzea bituminosoaren nahasketa beroarekin, D-12 ofita motarekin, gutxienez 5 cm-ko geruza jartzea, zabaltea eta trinkotzea barne.		
	M ³ . Lurrak higitzea baliabide mekanikoz, material soberakina isurtetara eramatea eta horko kanona ordaintzea barne.		
	M ³ . Lurrean induskatzea lubeta eratzeko.		
	Tn. Harrobitik aterako 500-800 kilo inguruko kareharria lubeta eratzeko, induskatzea, garraiatzea eta jartzea barne.		
	Ml. Lurrean zanga bat egitea drainatzeko, 0,50x0,70 m-koa, materiala kentzea, 120 mm-ko hodi porotsua jartzea eta zanga oso-oso hartxintzarrez estaltzea barne.		
	Ordua. Bide lanetan arituko den langilearen eskulana.		
	Ml. HM-20/B/25/I hormigoizko zoladurako bidea, batez besteko zabalera 3 m-koa eta lodiera gutxienez 15 cm-koa, hormigoiz kofratu eta deskofratzea, dardaraz trinkotzea, junturak zerratzea eta amaierako akabera ematea barne.		
	Ml. HM-20/B/25/I hormigoizko zoladurako bidea, batez besteko zabalera 3 m-koa eta lodiera gutxienez 10 cm-koa harrobiko harritxintzarrez (dena bat), ondo trinkotuta, hormigoiz kofratu eta deskofratzea, dardaraz trinkotzea, junturak zerratzea eta amaierako akabera barne.		
	Ml. Nahasketa bituminoso beroarekin egindako zoladurako bidea, D-12 ofita motarekin, batez besteko zabalera 3 m-koa eta lodiera gutxienez 5 cm-koa, geruza ematea eta trinkotzea barne.		
	Ml. Nahasketa bituminoso beroarekin egindako zoladurako bidea, D-12 ofita motarekin, batez besteko zabalera 3 m-koa eta lodiera gutxienez 5 cm-koa, lehengo zoruko zuloak eta arraildurak S-12 erako nahasketa bituminosoarekin konpontzeko parte proportzionala, nahasketa zabaldu eta trinkotzea barne.		

Bidearen luzera (Ml):

2012 URTEKO PROIEKTUAK

Ur hornidurak (Aukeratu dagokion unitatea)

Unitatea	Unitateen deskribapena	Unitate prezioa (€)	Zenbatekoak (€)
	Ml. Lurrean zanga ireki eta ixtea baliabide mekanikoz; 0,30 m zabalera batez beste eta sakonera gutxienez 0,40 m-koa hodiak sartzeko, hondoan 10 cm-koa hondar geruza, soberakinak zabortegira garraiatu eta botatzea eta lursaila bere onera ekartzea barne.		
	Ml. Arrokan zanga ireki eta ixtea baliabide mekanikoz; 0,30 m zabalera batez beste eta sakonera gutxienez 0,40 m-koa hodiak sartzeko, hondoan 0,10 cm-ko hondar geruza, soberakinak zabortegira garraiatu eta botatzea eta lurrak bere onera ekartzea barne.		
	Ml. Lurrean zanga ireki eta ixtea baliabide mekanikoz; 0,50 m zabalera batz beste eta sakonera gutxienez 0,60 m-koa hodiak sartzeko, hondoan 10 cm-ko hondar geruza, soberakinak zabortegira garraiatu eta botatzea eta lursaila bere onera ekartzea barne.		
	Ml. Arrokan zanga ireki eta ixtea baliabide mekanikoz; 0,40 m zabalera batez beste eta sakonera gutxienez 0,60 m-koa hodiak sartzeko, hondoan 0,10 cm-ko hondar geruza, soberakinak zabortegira garraiatu eta botatzea eta lurrak bere onera ekartzea barne.		
	M ³ Zangak kareharri zehatuaz betetzea, hodiaren ohatze eta babeserako, hori ekarri, zabaldu eta eskuz edo tresna mekanikoz trinkotzea barne.		
	M ² Zoladura edo hormigoizko zola ebakitzea (luzera neurriak ebakiaren sakoneraren arabera)diamantezko diskoarekin, kale eta galtzadetako zoruetan, zuinketa, obrako makineria laguntzailea eta zeharkako gatuak barne.		
	M ² Zoladura edo hormigoi masazko zola jasotzea, 15-20 cm-ko lodierakoa, hondeatzeko makinaz, zaborrak jasotzea kargatze oinera eta zeharkako gastuak barne.		
	Ml. Dentsitate baxuko polietilenoazko hodi malgua, Ø 32 mm –koa eta 10 atmosferakoa, kolore beltzean, UNE 53.131-ISO, pieza bereziak barne eta erabat instalatuta.		
	Ml. Dentsitate altuko polietilenoazko hodi malgua, Ø 63 mm –koa eta 10 atmosferakoa, kolore beltzean, UNE 53.131-ISO, pieza bereziak barne eta erabat instalatuta.		
	Ml. Burdinurtu harikorreko DN 100 hodia, ur horniketarako, muntatzea barne.		
	Unit. HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 40x40x1 eta batez bete 1,50 m-ko sekzioa duena eta lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat amaituta.		
	Unit. HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 60x60x1 eta batez bete 1,50 m-ko sekzioa duena eta lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat amaituta.		
	Unit. HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 80x80x1 eta batez bete 1,50 m-ko sekzioa duena eta lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat amaituta.		
	Unit. HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 100x100x1 eta batez bete 1,50 m-ko sekzioa duena eta lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat amaituta.		